

**Поради**

1. Для максимально високої тепловіддачі, рекомендуємо на стіну, де буде висіти панель наклеїти алюмінієву фольгу, для відображення тепла;
2. Встановлювати обігрівач на рівні ніг, чи поясу (ні підіймати високо). В такому разі обігрів приміщення відбувається максимально швидким;
3. Не встановлювати обігрівач на протягу, або на місці попадання сонячних променів, тому що терморегулятор не зможе зчитувати об'єктивну температуру по приміщенню;
4. Розрахунок площі покриття обігрівача для Вашого приміщення, довірте компетентній людині. Не в будь-якому приміщенні обігрівач зможе обслужити максимальну площу чи об'єм заявлений в характеристиках!

**Гарантія**

1. Гарантія надається на термін 60 місяців. Дата відзначається в гарантійному талоні та відраховується з моменту покупки;
2. Претензії по пристроям приймаються лише за умови заповненого гарантійного талону;
3. Гарантійне обслуговування виробник здійснює винятково через безпосереднього продавця товару;
4. Всі умови ремонту, гарантії, сервісного обслуговування, повернення товару здійснюється згідно регламентованих нормативних актів України, керуючись законодавчою базою.

**Гарантійний талон**

Найменування виробу \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

Заводський № \_\_\_\_\_

Продавець \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Ремонт здійснено \_\_\_\_\_

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

### ІНФРАЧЕРВОНОГО КЕРАМІЧНОГО КОНВЕКТОРА LIFE X



**Шановний клієнте!**

Ми вдячні Вам, що Ви довірили саме нам, в такому важливому питанні як вибір системи опалення на основі економічної електропанелі! Ви можете бути впевненими, що ми цінуємо кожного клієнта, саме тому ми піклуємося про максимальну надійність, ефективність, та безпеку кожного виробленого нами пристрою. Ми докладаємо максимум зусиль для забезпечення Вас якісною, сучасною, та енергоефективною продукцією! Кожного дня, ми вдосконалюємо свою майстерність, та здобуємо нові навички, з урахуванням все нових споживчих вимог!

Для повноцінного та безпечного використання керамічного електрообігрівача LIFEX, просимо Вас уважно прочитати інструкцію, та ознайомитись з основними вимогами користування!

*Наша мета – надати можливість насолоджуватись теплом та вишуканістю прилада, заощаджуючи при цьому кошти на електроенергії.*

**Призначення**

Керамічна панель LIFEX призначена для використання в побутових та приміщеннях загального користування з визначеними параметрами тепловтрат, та об'єму повітря, в якості основного, чи додаткового приладу опалення, працюючого від побутової електромережі 220V / 50 Гц.

**Безпека**

- не допускати близько дітей до 3-х років, та людей з порушенням психіки;
- не використовувати при пошкодженні проводки, та кабеля підключення, до моменту усунення несправності;
- електромережа повинна мати заземлення;
- не використовувати прилад, якщо пошкоджена (тріснула) керамічна частина;
- не накривати прилад, забороняється сушити та вішати текстильні, та інші речі;
- можна використовувати обігрівач в ванних кімнатах, та в санвузлах, але не ближче ніж 1,0 метр до найближчого джерела води (ванна, рукомийник, душева кабіна, унітаз тощо);
- забороняється мити, чи протирати вологими, або мокрими речами включену до мережі панель;
- рекомендується встановлювати прилад не ближче ніж 5 см. до ближчої поверхні
- забороняється встановлювати прилад під, чи за мережевою розеткою

**Установка / Підключення**

Інфрачервона панель опалення встановлюється на міцну вертикальну поверхню, чи на стіну. При монтажі під вікном, рекомендується залишати не менше ніж 10 см. до підвіконня. Мінімальна висота монтажу обігрівача від полу становить 10 см. Процес монтажу полягає лише в тому щоб повісити, чи зачепити пристрій на саморізи, дюбелі, гачки, чи будь-які інші монтажні кріплення. Для підключення, та початку роботи, потрібно ввімкнути силову вилку у найближчу розетку.

**Терморегулятор**

Обігрівач оснащений вмонтованим у корпус терморегулятором. Даний тип автоматики дозволяє контролювати і регулювати:

- температуру повітря в приміщенні;
- обмежувати максимальну робочу температуру панелі;
- задавати тимчасові інтервали роботи, включення, та виключення з урахуванням підтримки однієї, чи іншої температури в конкретний час.

*Більш детальну інформацію дивитись в інструкції з налаштування блока автоматики*

**Догляд, та обслуговування**

Пристрій має тривалий строк придатності, та доволі просту конструкцію, яка виключає регулярне сервісне обслуговування за не потребою. Догляд за приладом здійснюється за потребою користувача – протирання від пилу, та контроль за засміченістю вентиляційних отворів. Не дозволяється обробляти поверхню електроприладу абразивними, чи кислото змістовними сумішами.

**Комплектація**

- панель опалення LIFEX – 1шт
- шнур живлення з вилкою – 1шт
- вбудований терморегулятор – 1шт
- комплект кріплень на стіну – 1шт
- міцна картонна упаковка з пенопластом – 1шт
- паспорт на виріб + інструкція – 1шт

**Технічні характеристики**

<b>Параметр</b>	<b>КОП450</b>	<b>КОП900</b>
Номинальна споживана потужність	450 Вт	850 Вт
Напруга	220 В	220 В
Частота току	50 Гц	50 Гц
Розмір	600x600x50 мм	1200x600x50 мм
Вага	12 кг	21 кг
Робоча температура	до 90°C	до 90°C
Час виходу на режим	до 30 хвилин	до 30 хвилин
Площа випромінювання	0,36 м2	0,72 м2
Об'єм обслуговуваного приміщення	до 25 м3	до 50 м3
Спосіб установки	настінний	настінний
Тип дії	ІЧ-конвекційний	ІЧ-конвекційний
Матеріал корпусу	керамограніт/сталь	керамограніт/сталь
Колір	білий/бежевий/чорний	білий/бежевий/чорний

**Транспортування та зберігання**

Транспортувати та зберігати керамічні конвектори потрібно в заводській упаковці, згідно з її маніпуляційних знаків, не більш аніж в вісім ярусів по висоті.